

**PROCRAFT INTERIORES
SERIE B30PRO110**
Descripción

Pintura Arquitectónica Mate, tipo vinil-acrílica, diseñada para decorar y proteger cielos rasos, tumbados, paredes, gypsum, fibrocemento, ladrillo, concreto de superficies internas.

Cumple con la Norma INEN NTE 1544:2015 para pintura arquitectónica TIPO III.


Características

Procraft interiores se caracteriza por:

- Durable
- Mate
- Buen cubrimiento
- Buena nivelación
- Optima adherencia
- Fácil de aplicar

Usos

Recomendada para la protección y decoración de cielos rasos, tumbados, paredes, gypsum, fibrocemento, ladrillo de superficies internas en construcciones nuevas y antiguas.

PARÁMETROS	VALORES	MÉTODOS DE REFERENCIA
Acabado	Mate	N/A
Color	Disponible en color blanco	
*Tiempo de secado tacto	1 h	MT0157
*Tiempo de secado para repinte	3 - 4 h	MT0034
Viscosidad a 25°C	105 - 115 KU	MT0002
Densidad a 25°C	1.42 - 1.52 g/cm ³	MT0001
Contenido de sólidos en peso	53 +/- 2%	MT0045
Contenido de sólidos en volumen	32 +/- 2%	MT0144
Compuestos orgánicos volátiles VOC	33.45 g/l	ASTMD 3960
Rendimiento teórico	8 m ² /l a un espesor de 1.5 mils	-
Vida útil	24 meses	
Presentación	Disponible en caneca	-
Condiciones de almacenamiento	Conservar la pintura en el envase cerrado, en un lugar seco y ventilado a una temperatura comprendida entre 5°C y 40°C	

*El tiempo de secado depende de la temperatura, humedad y espesor.

PROCRAFT INTERIORES SERIE B30PRO110

Preparación de Superficies

- Eliminar suciedad, polvo, grasa, pintura suelta u otras impurezas.
- La superficie debe estar seca, limpia, y libre de alcalinidad.
- Sobre superficies previamente pintadas remueva totalmente la pintura suelta y lije adecuadamente, posterior proceda a sellar la superficie de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta.
- Fisuras menor a 0,5mm se recomienda resanar aplicando masilla elastomérica. Fisuras de mayor dimensión deberán ser reparadas apropiadamente
- Muy importante acondicionar las superficie con sellador de paredes Loxon Primer 100% Acrílico (Serie ALX), Loxon Sellador (Serie ALS) o Sellador para profesionales (Serie ASP000). En superficies exteriores es necesario el uso de sellador para evitar la migración de sales por acción de la lluvia que deteriore la capa de acabado final.
- En superficies nuevas se debe esperar por lo menos 30 días de secado antes de pintar la superficie.

Precauciones

- No mezcle este producto con otros productos no recomendados.
- Mantenga el envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con los ojos y piel. En caso de ocurrir lavar con abundante agua y consultar al médico. En caso de ingestión busque atención médica inmediata.
- Después de utilizar el producto, mantenga el sobrante en su propio envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.

Aplicación

- Homogeneice el producto con una espátula.

Se puede aplicar con:

- Brocha.
- Rodillo
- Airless.

Temperatura Ambiente: mínima: 10°C
máxima: 43 °C

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 5 °C por encima de la temperatura de rocío.

Diluyente recomendado: Agua

Proporción de dilución: Si se requiere, diluir 4:1 es decir cuatro partes de producto en una parte de agua.

Número de manos: Mínimo 2

Limpieza de equipos: Utilizar agua.

Información y Asesoría

Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

Para otros usos, asesoría o información se recomienda consultar previamente con Servicio Técnico de SHERWIN-WILLIAMS ECUADOR.

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores.