



# PROCRAFT EMULSION FIJADORA

**CEF690**

## CARACTERÍSTICAS

Procraft Emulsión Fijadora es un imprimante para superficies porosas, diseñado con resinas estiren-acríticas de amplia elasticidad que permiten gran adherencia al sustrato; de fácil aplicación, de poder sellador, de rápido secamiento y alto rendimiento. La película formada de Procraft Emulsión Fijadora puede sobre-pintarse con cualquier tipo de pintura arquitectónica (Elastomérico-Vinil acrílico, etc.).

- Excelente rendimiento.
- Máxima dureza y resistencia.
- Flexibilidad a largo plazo.
- Tolerancia a agentes atmosféricos.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Excelente propiedad de repintado.

## PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Eliminar suciedad, polvo, grasa, pintura suelta u otras impurezas.
- La superficie debe estar seca, limpia, y libre de alcalinidad.
- Sobre superficies previamente pintadas remueva totalmente la pintura suelta y lije adecuadamente, posterior proceda a sellar la superficie de acuerdo con las recomendaciones de la etiqueta.
- Fisuras menores a 0,5mm se recomienda resanar aplicando masilla elastomérica. Fisuras de mayor dimensión deberán ser reparadas apropiadamente.
- En superficies nuevas se debe esperar por lo menos 30 días de secado antes de pintar la superficie.
- Las superficies brillantes deben ser opacadas con lija para proporcionar adherencia a la nueva capa de pintura

## APLICACIÓN

**Temperatura Ambiente:** mínima: 10°C  
máxima: 43 °C

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 5 °C por encima de la temperatura de rocío.

**Diluyente recomendado:** Agua

**Proporción de dilución:** Si se requiere diluir, la relación de dilución que se empleará será de 4:1 es decir 4 partes de agua con una parte de emulsión fijadora.

- Homogeneice el producto con una espátula.

Se puede aplicar con:

- Brocha:
- Rodillo:

**Limpieza de equipos:** La limpieza de los materiales empleados para la aplicación se lo puede hacer con agua.

## USOS

Especialmente desarrollado para uso en:

- Estuco.
- Cemento.
- Fibrocemento.
- Concreto.

PROCRAFT EMULSION FIJADORA se caracteriza por:

- Fácil aplicación.
- Resistente a la alcalinidad.
- Óptimo poder de penetración.



# PROCRAFT EMULSION FIJADORA

**CEF690**

## **PRECAUCIONES**

- No mezcle este producto con otros productos no recomendados.
- Mantenga el envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con los ojos y piel. En caso de ocurrir lavar con abundante agua y consultar al médico. En caso de ingestión busque atención médica inmediata
- Después de utilizar el producto, mantenga el sobrante en su propio envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños

## **INFORMACIÓN Y ASESORÍA**

Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto

Para otros usos, asesoría o información se recomienda consultar previamente con Servicio Técnico SHERWIN WILLIAMS ECUADOR

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores.