



SUPER KEM EASY CLEAN

RTE3 - 5

BLANCO SKE1110

BASE EB SKE1100

BASE DC SKE1102

BASE UD SKE1103

CARACTERÍSTICAS

SUPER KEM EASY CLEAN es una pintura tipo látex de acabado mate, que cuenta con una fórmula de tecnología avanzada, se caracteriza por su alta resistencia y gran facilidad de limpieza de manchas comunes en paredes del hogar como salsa de tomate, bebidas gaseosas, lápices de grafito y colores, suela de calzado, barro, minimizando la generación de brillo adicional luego del proceso de desmanchado. Este producto se ha desarrollado para la protección y decoración de superficies lisas de todo tipo de mampostería, principalmente en ambientes interiores.

Disponible en color blanco y en el Sistema de Preparación de Colores COLORSAP®

Cumple con la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1544 para pinturas arquitectónicas TIPO I.

PARAMETROS	VALORES	MÉTODOS DE REFERENCIA
Acabado	Mate	N/A
*Tiempo de secado al tacto	30 minutos	MT0157
*Tiempo de secado para repintar	2 -4 h	MT0034
Viscosidad a 25°C	116 – 123 KU	MT0002
Densidad a 25°C	1.36 – 1.53 g/cm ³	MT0001
Contenido de sólidos en peso	58%±2%	MT0045
Contenido de sólidos en volumen	39%±2%	MT0144
VOC^{TEÓRICO} (libre de agua y exentos)	< 100 g/l	ASTMD 3960
**Rendimiento Teórico	10 m ² /l a un espesor seco de 1.5 mils	-----
Vida útil:	24 meses.	-----

* El tiempo de secado depende de la temperatura, humedad y espesor.

** El rendimiento puede variar dependiendo del equipo de aplicación o de la textura y porosidad de la superficie.

Presentación: Disponible en litro, galón y caneca.

Condiciones en almacenamiento: Conservar la pintura en el envase cerrado, en un lugar seco y ventilado a una temperatura comprendida entre 5°C y 40°C.

USOS

Recomendada para la protección, decoración de mampostería, fibrocemento, hormigón en construcciones nuevas y antiguas principalmente en ambientes interiores.

SUPER KEM EASY CLEAN se caracteriza por:

- Facilidad de limpieza.
- Excelente nivelación.
- Optima adherencia.
- Fácil de aplicar.

Nota: Para uso en ambientes exteriores consultar con el servicio de asesoría técnica Sherwin-Williams para más información.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Eliminar suciedad, polvo, grasa, pintura suelta u otras impurezas.
- La superficie debe estar seca, limpia, y libre de alcalinidad.
- Fisuras menores a 0,5 mm se recomienda resanar aplicando Procraft Masilla Elastomérica. Fisuras de mayor dimensión deberán ser reparadas apropiadamente

SUPERFICIES NUEVAS

- En superficies cementicias nuevas se debe esperar por lo menos 30 días de fraguado antes de iniciar el proceso de pintura.
- Muy importante acondicionar las superficies con Loxon sellador o Loxon Primer.

SUPERFICIES PARA REPINTE

- Sobre superficies pintadas remueva totalmente la pintura suelta. Si se realiza reparaciones de superficie con morteros, aplicar Loxon sellador o Loxon Primer.

Nota: En colores intensos, que por su característica tiene menor cubrimiento, es necesario la aplicación de Sellador Loxon para uniformizar color y acabado. (Tinturar Loxon Primer Fondo P4).



SUPER KEM EASY CLEAN

RTE3 - 5

BLANCO SKE1110

BASE EB SKE1100

BASE DC SKE1102

BASE UD SKE1103

LIMPIEZA DE SUPERFICIES

- El curado de la película de pintura para el proceso de remoción de manchas se obtiene a los 7 días transcurridos desde la aplicación.
- La limpieza de las manchas se debe hacer con agua, detergente líquido y esponja no abrasiva o paño suave.

APLICACIÓN

Temperatura Ambiente: mínima: 7°C
máxima: 35 °C

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 5 °C por encima de la temperatura de rocío.

Diluyente recomendado: Agua

Proporción de dilución: Máximo 10% de agua.

Nota: Colores intensos podrían requerir menor cantidad de agua para la dilución.

Equipo de aplicación: Se puede aplicar con:

- Brocha.
- Rodillo
- Airless

Instrucciones de aplicación:

- Homogenice el producto con una espátula.
- Diluir con la proporción recomendada y homogeneizar.
- Aplicar 2 manos con intervalo de 2 a 4 horas.

Limpieza de equipos: Utilizar agua limpia.

PRECAUCIONES

- No mezcle este producto con otros productos no recomendados.
- Mantenga el envase bien cerrado y almacénalo en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con los ojos y piel. En caso de ocurrir lavar con abundante agua y consultar al médico. En caso de ingestión busque atención médica inmediata.
- Después de utilizar el producto, mantenga el sobrante en su propio envase bien cerrado y almacénalo en un lugar fresco.

- Manténgalo fuera del alcance de los niños.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto

Para otros usos, asesoría, información técnica o de seguridad, llame al 1800-SHERWIN (743-794).